




Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	981100 1
GTIN	4250101190117
Artikelklasse	96G

Beschreibung

Ausführung:

Komplettsystem mit Abluftmotor, Spezial-Aktiv-Kohlefilter, Abluft- und Filterüberwachung. Mit Sekundärfilter für zusätzliche Sicherheit im Leckagefall. Gehäuse aus Stahlblech. Integrierte Displayanzeige und Tastenbedienung zur einfachen Kontrolle und Abfrage der Funktionen. Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt.

Vorteil:

- **Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig.**
- **Leichte und sichere Montage.**
- **Explosionsgefährdeter Bereich um den Schrank entfällt.**
- **Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes.**
- **Aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Systemfilter. Filtersättigung >99,999%.**
- **Flüsterleise nur ca. 35 dB(A).**

Verwendung:

Zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken in Arbeitsräumen gemäß den Anforderungen der TRGS510 Anlage3.

Filter nur für Lösungsmitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) geeignet, nicht für ätzende, aggressive Stoffe wie z.B. Essigsäure geeignet.

Norm:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passend für:

Sicherheitsschränke Nr. 981015; 981025; 981035.

Lackierung:

Gehäuse **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch asecos-Servicetechniker (bei normaler Schadstoffbelastung) jährlich empfohlen.**

Technische Beschreibung

Gewicht	14 kg
Tiefe	555 mm
Nennspannung	85 - 264 V
Breite	308 mm
Steckertyp Eingang	F
Höhe	256 mm
Stromaufnahme	0,13 A
Schalldruckpegel	35 dB
Herstellerbezeichnung	Umluftfilteraufsatz, mit Abluftüberwachung
Produktart	Umluftfilteraufsatz