

Garant**VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC, ZOX, Ø f8 DC: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	202553 12
GTIN	4045197454430
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Schrappfräser **ohne** Kordelverzahnung.

Mit starkem Kern, **speziellen Spanraummulden** und **großen polierten Spanräumen**.

Verwendung:

Zum Schrappfräsen mit hohen Ansprüchen an die Werkstückoberfläche.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Freistellungs-Ø D ₁	11 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,07 mm
Schaftform	HA
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,09 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	36 mm
Schneiden-Ø D _c	12 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Schneidenlänge L _c	24 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HA mit h6

Toleranz Nenn-Ø	f8
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	ZOX
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	480 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	240 m/min	N
Hybride	bedingt geeignet	m/min	N
CuZn	geeignet	240 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB