

Garant
VHM-Fräser, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm


Bestelldaten

Bestellnummer	202556 10
GTIN	4067263120643
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Doppelt hinterschleifener Seitenfreiwinkel.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 202555.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schaftform	HB
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Schneiden-Ø D_c	10 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneidenlänge L_c	14 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Zähnezahl Z	4
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	67 mm
Spiralwinkel	30 Grad

Toleranz Nenn-Ø	e8
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	105 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

