Gewebe-Klebeband, grau, Typ: 48X50

Bestelldaten

Bestellnummer	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:
Das **tesa® 74662 duct tape** hat eine ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen. Es ist wasserfest, anschmiegsam und flexibel. Ideal zum Abdichten von Rohren und Leitungen sowie für Anwendungen auf Putz und Mauerwerk. Es ist leicht von Hand einreißbar in Längs- und Querrichtung.
Hinweis:
Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Neue Abmessung: Gewebebänder tesa 74662 sind 2 mm breiter (50×50)!

Technische Beschreibung

Klebebandart	einseitig
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Befestigen

Anwendung	Bündeln
Anwendung	Abdichten
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	wasserabweisend
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Breite	50 mm
temperaturbeständig bis	60 °C
Trägermaterial	PE-Film
Dehnungsfähigkeit	19 %
Länge	50 m
Klebkraft auf Stahl	0,44 N/mm
Farbe	grau
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Gewebefeinheit	27 Mesh
Klebmasse	Synthesekautschuk
Zugfestigkeit	3 N/mm
Stärke	0,215 mm
Liner vorhanden	nein
Herstellerbezeichnung	duct tape 74662
Produktnamensattribut	grau
Produktart	Klebeband