

**Garant****GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer, DLC, M: M2,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	134260 M2,5
GTIN	4067263830344
Artikelklasse	11I

**Beschreibung****Ausführung:**

**High-Performance Gewindebohrer**, speziell entwickelt für **Aluminium- und NE-Legierungen**. **Dynamische Drallsteigung** der Spannuten sorgen für **optimale Spanevakuierung** und **Prozesssicherheit**.

- **HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.**
- **Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.**
- **Dynamische Drallsteigung der Spannuten.**
- **Kurze Anschnittform E.**

**Hinweis:**

Geeignet bis Gewindetiefe  $2,5 \times D$ .

**Technische Beschreibung**

Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Gewindeart	M
Gewinde-Ø	2,5 mm
Schaft-Ø $D_s$	2,8 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Gewindetiefe	7,5 mm
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindesteigung	0,45 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Anzahl Spannuten	2
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Norm	Werksnorm
Kernloch-Ø	2,05 mm
Beschichtung	DLC
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	E
Spiralwinkel	45 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Farbring	gelb
Serie	Master Tap
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	geeignet	35 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	32 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	20 m/min	N
PMMA Acryl	bedingt geeignet	20 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	18 m/min	N
PEEK	geeignet	18 m/min	N
Cu	geeignet	18 m/min	N

CuZn	geeignet	25 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		