Garant

Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC: 24,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	232300 24,5
GTIN	4045197346025
Artikelklasse	21S

Beschreibung

Ausführung:
Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.
Verwendung:
Für stehenden und **rotierenden Einsatz.**
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)-** Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren **(MTM).**
Passend für:
Wendeplatten WOEX 040304.
Hinweis:
ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).
Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

Technische Beschreibung

Schaft-⌀ D_s	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1

Nutzlänge L_1	75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304
Schaftlänge L_s	56 mm
Nenn-Ø D	24,5
Gesamtlänge L	155 mm
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,5 mm
Auskraglänge L_A	99 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239700 6IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0