

Garant
PKD-Torusfräser mit Innenkühlung 209804, PKD, Ø e8 DC / R1: 3/0,3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	209635 3/0,3
GTIN	4045197513380
Artikelklasse	11Y

Beschreibung
Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung in der GFK-, CFK- und Graphitbearbeitung.

Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.

Toleranz Schneidenradius $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Zähnezahl Z: 2

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L_c : 2,5 mm

Schneidenradius R_1 : 0,3 mm

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung: 14 mm

Freistellungs-Ø D_1 : 2,8 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Kopierfräsen in GFK CFK	0,05 mm
Freistellungs-Ø D_1	2,8 mm
Zähnezahl Z	2
Vorschub f_z für Kopierfräsen in Graphit	0,1 mm
Vorschub f_z für Besäumen in GFK CFK	0,03 mm
Schneidenradius R_1	0,3 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Graphit	0,06 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	14 mm

Schneiden-Ø D_c	3 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneidenlänge L_c	2,5 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Beschichtung	PKD
Schneidstoff	PKD
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,2×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung	ja
Schafttoleranz	h6
Farbring	schwarz
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	2400 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1500 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	1000 m/min	N
PE-HD	geeignet	900 m/min	N
PA 66	geeignet	900 m/min	N
PEEK	geeignet	800 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	1200 m/min	N
POM GF25	geeignet	1200 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	1000 m/min	N

PEEK GF30	geeignet	1000 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	1000 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	800 m/min	N
Hybride	geeignet		
MMC	geeignet	400 m/min	N
GFK	geeignet	500 m/min	N
CFK	geeignet	500 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB