Garant

Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC: 31mm

Bestelldaten

Bestellnummer	232300 31
GTIN	4045197346100
Artikelklasse	21S

Beschreibung

Ausführung:
Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.
Verwendung:
Für stehenden und **rotierenden Einsatz.**
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)-** Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren **(MTM).**
Mit Wendeplatten Nr. 232400 – 232780.
Passend für:
Wendeplatten WOEX 05T304.
Hinweis:
ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).
Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Schaft-⌀ D_s	32 mm
Anzahl Schneiden Z	1

Wendeplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)
Nutzlänge L_1	93 mm
Schaftlänge L_s	60 mm
Nenn-Ø D	31
für Zoll-Ø	1 7/32 Zoll
Gesamtlänge L	182 mm
Maximale Verstellgrenze V_{max}	1,25 mm
Auskraglänge L_A	122 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP	239700 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP