Lasthebemagnet für dünne Materialien TP, maximale Traglast (10 mm): 200kg

Bestelldaten

Bestellnummer	085985 200
GTIN	2050001660565
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:
Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Magnet-Feldstärke optimal für das sichere Anheben von **dünnen** Blechen und Stahlplatten.
Verwendung:
Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).
Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß B	202 mm
Maß C	100 mm
maximale Traglast bei Materialstärke plan 5 mm	75 kg
Maß E	51 mm
Gewicht	8 kg
maximale Länge plan	1500 mm

maximale Traglast bei Materialstärke plan 8 mm	150 kg
Maß G	40 mm
maximale Traglast bei Materialstärke plan 10 mm	200 kg
maximale Traglast bei Materialstärke plan 6 mm	100 kg
Maß D	74 mm
Maß F	181 mm
Maß A	150 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet