Hoffmann Group

Garant

Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC: 19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	232310 19
GTIN	4045197552822
Artikelklasse	21S

Beschreibung

Ausführung:
Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.
Verwendung:
Für stehenden und **rotierenden Einsatz.**
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)-** Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren **(MTM).**
Passend für:
Wendeplatten WOEX 030204.
Hinweis:
ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).
Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	76 mm
Schaft-⌀ D_s	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1

ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Schaftlänge L_s	50 mm
Nenn-∅ D	19
Gesamtlänge L	150 mm
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,25 mm
Auskraglänge L_A	100 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP	239700 6IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6