Garant

TwinCut Planfräser 45° weite Teilung, mit Bohrung, ∅ D / Anzahl Schneiden Z: 160/7mm

Bestelldaten

Bestellnummer	213410 160/7
GTIN	4045197605474
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Ab ∅ 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.
Verwendung:
Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).
Ersatzteil:
Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.
Hinweis:
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.
Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

Technische Beschreibung

Spannschraube für Unterlegplatte	219899
passende Wendeschneidplatte	SN.U

passende Wendeschneidplatte	ON.U
maximaler Außen-Ø D_{max} für ON.U-Platten	171,8 mm
Gesamtlänge L_{ges} für SN.U-Platten	63 mm
Schneiden-Ø D_C	160 mm
maximaler Außen-Ø D_{max} für SN.U-Platten	175,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge L_{ges} für ON.U-Platten	61,3 mm
Unterlegplatte	219897
Anzahl Schneiden Z	7
Serie	TwinCut
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
Unterlegplatte	219897
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219898
Spannschraube	219899
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP