Garant

TwinCut Planfräser 45° weite Teilung, mit Bohrung, ∅ D / Anzahl Schneiden Z: 200/8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	213410 200/8
GTIN	4045197662859
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Ab ∅ 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.
Verwendung:
Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).
Ersatzteil:
Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.
Hinweis:
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.
Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-∅	60 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219898 (15IP; 3,8 Nm)

Gesamtlänge L_{ges} für ON.U-Platten	61,3 mm
Unterlegplatte	219897
Gesamtlänge L_{ges} für SN.U-Platten	63 mm
Spannschraube für Unterlegplatte	219899
passende Wendeschneidplatte	SN.U
passende Wendeschneidplatte	ON.U
maximaler Außen-Ø D_{max} für SN.U-Platten	215,2 mm
Schneiden-Ø D_C	200 mm
maximaler Außen-Ø D_{max} für ON.U-Platten	211,8 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Serie	TwinCut
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Unterlegplatte	219897
Spannschraube	219899
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219898
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8