Garant

Fräsplatte 55°, HB7720, Gänge pro Zoll: 19

Bestelldaten

Bestellnummer	217288 19
GTIN	4045197543028
Artikelklasse	21C

Beschreibung

Technische Beschreibung

Tiefe t	0,87 mm
Gänge pro Zoll	19
Plattengeometrie	Vollprofil
Außen-∅ D	9,6 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	1,3 mm
Anwendung	Innen und Außen
Sorte	HB7720
Schneidstoff	HM
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	BSW

Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH
Flankenwinkel	55 Grad
Typ	P12
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidrichtung	rechts und links
Produktart	Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	45 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	35 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		