Garant

GARANT Softcut® HSI, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.
Verwendung:
Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.
Hinweis:
Für exakte 90°-Ecken bitte a_p = 6 mm wählen.
Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Auskraglänge L_1	35 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Schneiden-Ø D_C	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..

maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Serie	Softcut®
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219863