Garant

Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ: 40Grad

Bestelldaten

Bestellnummer	215700 40
GTIN	4045197658173
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Hinweis:

- **Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.**
- **GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.**

Technische Beschreibung

größter ∅ D_1	84 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219811 (15IP; 5,0 Nm)
kleinster ∅ D	35 mm
erzielbare Fasenhöhe h	19 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
erzielbare Fasenlänge l	30 mm

erzielbare Fasenbreite b	24,5 mm
Winkel γ	40 Grad
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1604..
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Zahnvorschub bei h_{max}	0,16 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219811
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP