Garant

Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Verwendung:
Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.
Hinweis:
Aufnahmen für Fräser mit Gewinde siehe Katalog Teil 3.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M10
Schneiden-⌀ D_C	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
⌀ D_2	17,7 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
⌀ D_1 h6	10,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen ⌀ D_{max}	38 mm

Bohrzirkularfräsen ∅ D_{min}	37 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,96 Grad
Rampinglänge L für α_{max}	14,85 mm
∅ D_3	17 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814