Garant

Stahl-Bohrstange A.. MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Stift	259049 5
ISO-Code Halter	A32S MWLNR/L08
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
Spannpratze	259038 12
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Plattengröße	8 mm
Unterlegplatte	259031 41
Schrauben-Set	259023 3
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 12	259038 12
Stift Typ 5	259049 5
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Schrauben-Set10-teilig Typ 3	259023 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500