Garant

Set ohne Aufnahme ∅ 9,75 – 101,1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	237539
GTIN	4045197584205
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:
Feinspindelwerkzeug ER plus kann direkt auf ein ER40-Spannzangenfutter adaptiert werden.
Verwendung:
Für Ausdrehstähle mit Schaft-∅ 16 mm und Wendeplattenhalter.
Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis ∅ 152,1 mm.
Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im ∅.
Bohrstangen mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602.**
Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..09T3.**
Lieferumfang:
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange ∅ 9,75 – 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 Bohrstange ∅ 19,75 – 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 Bohrstange ∅ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 Bohrstange ∅ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wendeplattenhalter: Nr. 237645 für ∅ 87,75 – 101,1 mm (mit Adapter Nr. 237534 bis ∅ 114,1 mm).
je 1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (oder CC..0602 verwenden);
Nr. 260058 Gr. CU7010 (oder CC..09T3 verwenden).
Ersatzteil:

Für Nr. 237630 – 237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.
Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

- **Wendeplatte Nr. 265340 Gr. F (CBN) für gehärtete Werkstoffe.**
- **Wendeplatte Nr. 237695 Gr. HB7015 für tiefe Bohrungen und geringe Aufmaße (gute Spankontrolle bei reduzierter Schnittkraft).**

Hinweis:

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!

Technische Beschreibung

Anbindung	ER40
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug