Garant

Set ohne Aufnahme ∅ 9,75 – 164 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	237569
GTIN	4045197602039
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:
Für **∅ 9,75 – 164 mm**, Bohrstange und Zubehör im Koffer. **Erweiterbar** mit Brücke Nr. 237560 bis **∅ 320 mm**.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ∅.
Verwendung:
Für Ausdrehstähle mit Schaft-∅ 16 mm und Feinbohrbrücken. Bohrstangen und Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602.**
Lieferumfang:
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 ∅ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ∅ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ∅ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ∅ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Nr. 237640 ∅ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ∅ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Brücke: Nr. 237647 zur ∅-Erweiterung von 86 – 164 mm.
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
Ersatzteil:
Wendeplattenschraube Nr. 219830.
Empfehlung:
Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Technische Beschreibung

Anbindung	HW63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug