

**VHM-Schaftfräser HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2010 20
GTIN	4067263119395
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem preisattraktiver VHM-Schaftfräser für die Zerspaltung von Stählen und korrosionsbeständigen Stählen. Keine Sonderabmessungen und -ausführungen möglich. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Wie Nr. 202770.

Technische Beschreibung

Eckenfasenwinkel	45 Grad
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Spiralwinkel	42 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Inhalt	10
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Schneidenlänge L_c	44 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	104 mm
Zähnezahl Z	4
Toleranz Nenn-Ø	e8

Vorschub f_z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	230 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	220 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		

trocken	geeignet
Luft	geeignet

Zubehör

VHM-SchaftfräserHPC Ø e8 DC 20 mm	202770 20
-----------------------------------	-----------