


Garant**GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG1035 6 |
| GTIN | 4067263134466 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:****Wie Nr. 203035.**Zum **Schruppen und Schlichten**.Bis 1,5xD ins Volle **bei höchsten Vorschubwerten** und hoher Laufruhe.**Vorteil:**

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------------|
| Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Schneidenlänge L_c | 13 mm |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Toleranz Nenn-Ø | f8 |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Gesamtlänge L | 57 mm |
| Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung | 20 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Freistellungs-Ø D ₁ | 5,8 mm |
| Spiralwinkel | 38 Grad |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 6 mm |
| Zähnezahl Z | 4 |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,12 mm |
| Serie | Master Steel |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen |
| Innenkühlung | nein |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Farbring | grün |
| Produktart | Eckfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 260 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 240 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 190 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | M |

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 70 m/min | M |
| GG(G) | geeignet | 250 m/min | K |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |

Zubehör

GARANT Master Steel VHM-SchruppfräserHPC Ø f8 DC 6 mm

203035 6