

Garant**Behandlungsmittel flüssig, 5 l Aluminium, Zink, Schleifen und Polieren, Typ: ALUMINIUM2****Bestelldaten**

Bestellnummer	501660 ALUMINIUM2
GTIN	4067263139713
Artikelklasse	58F

Beschreibung**Ausführung:**

Compounds (flüssige oder pulverförmige Behandlungsmittel) werden beim Nassprozess in Gleitschleifmaschinen zugegeben. Sie **verstärken die Schleifleistung** und **reinigen Werkstücke** und **Schleifkörper**.

Verwendung:

Compound nur in der vorgegebenen Dosierung zum Prozesswasser im Wassertank beimischen. Mit der Gleitschleifmaschine mitgelieferter Messbecher erleichtert die richtige Dosierung.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expresslieferung möglich.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung
geeignet für	Aluminium, Zink - Schleifen und Polieren
Dosierung	3 - 5 %

Datenblatt

pH-Wert	9,5 %
Serie	GMT
Inhalt	5 l
Produktnamensattribut	Schleifen und Polieren
Produktart	Behandlungsmittel

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		