



HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten 6HX, TiN, M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	139180 M8
GTIN	4069515003537
Artikelklasse	12I

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.

Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.

HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem **breiten** Materialspektrum.

- HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
- Optimierte HIPIMS TIN-Beschichtung der neuesten Generation.

Verwendung:

HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem **breiten** Materialspektrum.

- HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
- Optimierte HIPIMS TIN-Beschichtung der neuesten Generation.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant ☐	6,2 mm
Serie	Pro Form
Gewindesteigung	1,25 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Gesamtlänge L	90 mm
Gewindegröße	M8
Anzahl Spannuten	5

Datenblatt

Kernloch-Ø Richtwert	7,45 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Gewinde-Ø	8 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gewindetiefe	24 mm
Beschichtung	TiN
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Farbring	gelb
Produktart	Gewindeformer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	20 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	20 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	8 m/min	M

Datenblatt

CuZn	bedingt geeignet	20 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		