

Garant**Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	320649 4
GTIN	4069515008334
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

- **Leichte Ausführung mit schlankem Gehäuse.**
- **Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.**
- **Wartungsfrei durch Dauerschmierung.**
- **Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.**
- **MK-Schaft gehärtet und geschliffen.**

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Extrem schlanke, zylindrische Spitzegeometrie für maximale Zugänglichkeit an der Planfläche.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Teile auf kleinen und großen Drehmaschinen. Besonders geeignet zur Herstellung auch kleinerer Aussengewinde direkt an der Planseite (Platz für den Gewindestrehler). Ermöglicht das Spannen auf innenliegenden (versenkten) Zentrierungen.

Technische Beschreibung

Spitzenlänge C	38 mm
für Werkstückgewicht	680 kg

Datenblatt

Nutzlänge B	88 mm
kleinster Spitzen-Ø 60° A1	10 mm
Spitzenlänge C1	20 mm
Produktart	Zentrierspitze