

# GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC h7: 7,4mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	123020 7,4
GTIN	4069515012683
Artikelklasse	13M

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

#### **Hinweis:**

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1.5 \times D_c$ .

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form HB: mit Nr. 123021 bestellen.

Form HE: mit Nr. 123020 und 129100HE bestellen.

Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.

### **Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	114 mm
Norm	Werksnorm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	7,4 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	76 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h7

# Datenblatt

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm	
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U	
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	64,9 mm	
Serie	Uni	
Beschichtung	TiAlSiN	
Schneidstoff	VHM	
Ausführung	8×D	
Spitzenwinkel	140 Grad	
Schaft	DIN 6535 HA mit h6	
Innenkühlung	ja, mit 25 bar	
rspanungsstrategie HPC		
Semi-Standard	ja	
Farbring	orange	
Produktart	Spiralbohrer	

## Anwenderdaten

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	150 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	115 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	Р
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	S
GG(G)	geeignet	95 m/min	K
Uni	geeignet		

# Datenblatt

nass maximal	geeignet	
nass minimal	geeignet	
Luft Passende Produkte	bedingt geeignet	

**Passende Produkte** 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/123020-7,4