




Keilspanner breite Ausführung geriffelt, Gewinde M x Länge L: M12X40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370029 M12X40
GTIN	4059245032839
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Verwendung:

- Keilflächen erzeugen hohe Spannkkräfte.
- Keilspanner können in Gewindebohrungen oder T-Nuten eingesetzt werden.
- Beim Eindrehen der Spannschraube drücken sich die Spannsegmente gegen die Werkstücke.
- Ein Langloch im Doppelkeil ermöglicht das Verschieben und den Toleranzausgleich.
Verschiebeweg: M8 = $\pm 0,5$ mm; M10 und M12 = $\pm 1,0$ mm; M16 = $\pm 1,5$ mm.
- Keilspanner eignen sich für Mehrfachaufspannungen.

Werkstoff:

Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl, gehärtet, schwarz.

Technische Beschreibung

Länge L	40 mm
Gewinde	M12
Höhe E	3,5 mm
Breite B	48 mm

Datenblatt

Höhe C	22 mm
A minimal	44 mm
A maximal	49,5 mm
maximale Spannkraft	30 kN
Produktart	Niederzugspanner