LOCTITE

Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 586

Bestelldaten

Bestellnummer	083321 586
GTIN	4058093009055
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:
Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit.** Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Verwendung:
Langsam aushärtend, für **Kupfer- und Messingverschraubungen.**
Hinweis:
Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M56
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 586

minimales Losbrechmoment	15 Nm
Funktionsfestigkeit nach	6 h
für Gewindegröße Zoll	2 Zoll
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Flammpunkt	100 °C
Farbe	rot
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Dynamische Viskosität	4000 - 6000 mPas
Handfestigkeit nach	120 min
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Messing
geeignet für Material	Kupfer
Form	flüssig
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Füllmenge	50 ml
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Haltbarkeit ab Herstelldatum	24 Monat
Demontage	nur durch Erwärmen
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,08 g/cm^3
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel