



Drehmoment-Schraubendreher festeingestellt, ohne Skala, eingestelltes Drehmoment: 0,6N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659890 0,6
GTIN	4069515041737
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit einem griffigem 2K-Griff und **fest eingestelltem**

Drehmoment. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Für Rechtsanzug geeignet. **Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich.**

Vorteil:

Drehmoment-Schraubendreher mit allen herkömmlichen Bits C 6,3 und E 6,3 (ähnlich Nr. 675155, 675390) verwendbar.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

Norm:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Genauigkeit:

±10 % des angegebenen Wertes.

Hinweis:

Sämtliche Wiha-Wechselklingen (Nr. 659940 – 659946) können auch im HOLEX

Drehmomentschraubendreher Nr. 659945 eingesetzt werden.

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Der eingestellte Drehmomentwert kann **nicht** verändert werden.

Technische Beschreibung

Anschlussform

Bitaufnahme 1/4 Zoll

Datenblatt

Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Daten protokollierbar	nein
Kalibrierung	O1
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
eingestelltes Drehmoment	0,6 Nm
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
eingestelltes Drehmoment	60 cNm
Gesamtlänge L	168 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	±10 %
Norm	DIN EN ISO 6789
Anzeige	analog
Feedback	akustisches Signal
Feedback	auslösend
Messverfahren	Drehmoment
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Messtechnik	mechanisch
Drehmoment fest eingestellt	ja
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Passende Produkte

No Shop URL available for: 659890 0,6