Flächenspannfutter Form AD, SK 30 kurz, Spann-Ø D1: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300050 10
GTIN	4045197674319
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min^{-1}.
Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Spann-Ø D_1	10 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Außen-Ø D	35 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min^{-1}

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm	309900 10