LOCTITE

Fügeprodukt, 250 ml, Hersteller-ID: 648

Bestelldaten

Bestellnummer	083343 648
GTIN	4058093009161
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:
Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).
Verwendung:
Universelles Fügeprodukt, hohe Temperaturbeständigkeit. Bevorzugt für Lager, Wellen etc.
Hinweis:
Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 648
Handfestigkeit nach	10 min
Farbe	grün
minimales Losbrechmoment	29 Nm

Füllmenge	250 ml
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Chemische Basis	Urethanmethacrylat
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	öltolerant
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Spiel- oder Presssitzverbindung
Dynamische Viskosität	450 - 550 mPas
Form	flüssig
maximales Spaltmaß	0,15 mm
geeignet für Material	Stahl
Temperatur Einsatzbereich	-75 - 180 °C
Flammpunkt	93,3 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 h
Demontage	nur durch Erwärmen
Festigkeitsklasse	hochfest
Produktnamensattribut	250 ml
Produktart	Fügeprodukt