WTE

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form AD, SK 30, Spann-Ø D1: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302030 8
GTIN	
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
- **Rundlauf ≤ 3 µm.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).**
- **Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Kühlmitteldruck bis 80 bar.**

Verwendung:
Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.
Lieferumfang:
Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32: Zwischenbuchse Nr. 302135 – 302180.
Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

L_2	20 mm
Gewinde M	M6
Spann-Ø D_1	8 mm
Nutzlänge L_1	36 mm
Ø D_2	28 mm

Auskraglänge A-Maß	55 mm
Gewicht	0,6 kg
Außen-∅ D	45 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	SK 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30