HOLEX

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schwer, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302005 20
GTIN	4045197146069
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
- **Rundlauf ≤ 3 µm.**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).**
- **Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Kühlmitteldruck bis 80 bar.**

Verwendung:
Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.
Hinweis:
V = Maximaler Verstellweg!

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	64,5 mm
Nutzlänge L_1	42 mm
Spann-Ø D_1	20 mm
passende Reduzierhülse	302160; 302165; 302155; 302150
Außen-Ø D	49,5 mm

Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302155 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 14 mm	302160 14
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 5 mm	302160 5
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 3 mm	302155 3
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 16 mm	302155 16
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 16 mm	302160 16
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Spannschraube für HD-Futter passend für SK 40	309903 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 10 mm	302160 10
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 10 mm	302155 10
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 4 mm	302155 4
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302155 8
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 12 mm	302155 12
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302160 8
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 12 mm	302160 12
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 14 mm	302155 14
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 5 mm	302155 5
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40

Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302160 6
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 4 mm	302160 4
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 3 mm	302160 3