WTE

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schwer, Form ADB, SK 50, Spann-Ø D1: 32 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302021 32
GTIN	2050001653031
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
- **Rundlauf ≤ 3 µm.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).**
- **Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Kühlmitteldruck bis 80 bar.**

Verwendung:
Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32: Zwischenbuchse Nr. 302135 – 302180.
Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.
Hinweis:
V = Maximaler Verstellweg!
Zerspanungsstrategie: HSC
Auskraglänge A-Maß: 81 mm
Außen-Ø D: 72 mm
Nutzlänge L_1: 52 mm
passende Reduzierhülse: 302180; 302175

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	52 mm

Spann-Ø D_1	32 mm
passende Reduzierhülse	302180; 302175
Auskraglänge A-Maß	81 mm
Außen-Ø D	72 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 8 mm	302180 8
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308812 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 14 mm	302175 14
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 20 mm	302180 20
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 10 mm	302175 10
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 18 mm	302180 18
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 6 mm	302180 6
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50

Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 14 mm	302180 14
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308700 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 50	308810 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 6 mm	302175 6
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 20 mm	302175 20
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 8 mm	302175 8
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 25 mm	302180 25
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 25 mm	302175 25
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 10 mm	302180 10
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 12 mm	302180 12
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 16 mm	302175 16
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 16 mm	302180 16
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 18 mm	302175 18
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 12 mm	302175 12
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50