WTE

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302032 32
GTIN	2050001653178
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
- **Rundlauf ≤ 3 µm.**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).**
- **Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Kühlmitteldruck bis 80 bar.**

Verwendung:
Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.
Lieferumfang:
Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.
Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16×1
passende Reduzierhülse	302180; 302175
Ø D_2	63 mm
Nutzlänge L_1	61,5 mm
Auskraglänge A-Maß	80,5 mm

Spann-Ø D_1	32 mm
L_2	25,5 mm
Gewicht	1,7 kg
Außen-Ø D	70 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 25 mm	302175 25
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 16 mm	302180 16
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 14 mm	302180 14
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 18 mm	302175 18
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 10 mm	302175 10
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302180 8
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 12 mm	302180 12

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 25 mm	302180 25
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 12 mm	302175 12
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302180 6
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 18 mm	302180 18
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302175 8
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 20 mm	302180 20
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 20 mm	302175 20
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 10 mm	302180 10
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302175 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 14 mm	302175 14
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 16 mm	302175 16
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40