



## HPH-Spannfutter, SK 40, Spann-Ø D1: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302190 10
GTIN	2050001671226
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion. Mit Balluffchip-Bohrung. MMS-tauglich.

Hydrodehn-Spannfutter, Ausführung **HPH** (High Performance Holder).

#### Vorteil:

- **Höchste übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.**

#### Verwendung:

- **Besonders in der Schwerzerspannung beim Fräsen.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806.

AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 61 mm

### Technische Beschreibung

L <sub>1</sub>	61 mm
----------------	-------

Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
	308650 40

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308790 40

Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M 308670 40M

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 308620 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40 308700 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 308615 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 308802 40

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40 308600 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 308806 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308765 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308760 40

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 40 308810 40

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 308812 40

Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40 308635 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40 308720 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40 308605 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 308830 40