HOLEX

# Anzugsbolzen abgedichtet, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 308635 40 |
| GTIN | 4045197644480 |
| Artikelklasse | 32Z |

## Beschreibung

**Beschreibung:**
Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.
**Verwendung:**
- **Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).**
- **In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).**

**Passend für:**
FADAL, ähnlich ISO 7388, 3 mm verlängert.
**Hinweis:**
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
**Abgedichtet** – mit O-Ring. Kein passender Spannschlüssel verfügbar.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| $L_1$ | 19,25 mm |
| Bund-Ø D | 22 mm |
| passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 |
| Kopf-Ø $D_1$ | 18,95 mm |

| | |
|---|---|
| maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm |
| Gewinde M | M16 |
| passend für Steilkegel | 40 |
| Gesamtlänge L | 47,5 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Bohrungseigenschaft | mit Bohrung |
| Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 |
| Produktart | Anzugsbolzen |