HOLEX

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40

Bestelldaten

Bestellnummer	308650 40
GTIN	4045197150981
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Beschreibung:
Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.
Verwendung:
- **Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).**
- **In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).**

Hinweis:
Abgedichtet – mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	44,5 mm
passend für Steilkegel mit Farbcode	SK 40
Kopf-Ø D_1	18,95 mm
Gewinde M	M16
Bund-Ø D	22,5 mm

L_1	16,25 mm
passend für Steilkegel	40
maximales Anzugsdrehmoment	50 Nm
Schlüsselweite	18 mm
Bohrungseigenschaft	mit Bohrung
Anzugsbolzen-Norm	ISO 7388
Produktart	Anzugsbolzen

Zubehör

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40