



## Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	320675 3
GTIN	5907412202754
Artikelklasse	36C

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Spitzenwinkel 60°.**
- **Leichte Ausführung, wartungsfrei.**

#### Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt. Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

#### Verwendung:

Für Drehmaschinen zum Schruppen und Feindrehen.

Gehäuse-Ø D: 50 mm

Gesamtlänge L: 151 mm

Nutzlänge B: 70 mm

größter Spitzen-Ø 60° A: 22 mm

maximaler Rundlauffehler: 0,005 mm

Spitzenlänge C: 27,5 mm

### Technische Beschreibung

für Werkstückgewicht	400 kg
maximaler Rundlauffehler	0,005 mm
Morsekegel	MK3

Gehäuse-Ø D	50 mm
Nutzlänge B	70 mm
größter Spitzen-Ø 60° A	22 mm
maximale Drehzahl	6300 min <sup>-1</sup>
Spitzenlänge C	27,5 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Produktart	Zentrierspitze