



Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	320650 4
GTIN	4019208000169
Artikelklasse	35R

Beschreibung

Ausführung:

- **Spitzenwinkel 60°.**
- **Leichte Ausführung.**
- **Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.**
- **Wartungsfrei.**

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Teile auf kleinen und großen Drehmaschinen.

Gehäuse-Ø D: 42 mm

Nutzlänge B: 75,5 mm

größter Spitzen-Ø 60° A: 20 mm

maximaler Rundlauffehler: 0,005 mm

für Werkstückgewicht: 800 kg

Technische Beschreibung

Nutzlänge B	75,5 mm
für Werkstückgewicht	800 kg
Morsekegel	MK4

Gehäuse-Ø D	42 mm
maximaler Rundlauffehler	0,005 mm
größter Spitzen-Ø 60° A	20 mm
Produktart	Zentrierspitze