HD-Futter mittel, schlank, Form ADB, BT 40, Spann-Ø D1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303455 25
GTIN	
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
- **Rundlauf ≤ 3 µm.**
- **Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).**
- **Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.**
- **Kühlmitteldruck bis 80 bar.**

Verwendung:
Zum Bohren, Reiben und **Schlicht**fräsen.
Lieferumfang:
Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302180.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D_1	25 mm
Gewinde M	M16×1
Ø D_2	55 mm
L_2	50 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Außen-Ø D	52 mm
Aufnahme	BT 40

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40