Vierbacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 125 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	312000 125
GTIN	4019208032030
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:
· **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
· **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
· **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**
Verwendung:
Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Rohflansche Nr. 317000 müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.
Norm:
DIN 702-4.
Werkstoff:
Guss
Lieferumfang:
1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.
Sonderzubehör:
Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100 – 315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.
Hinweis:
DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Durchlass E: 32 mm
Höhe ohne Backen H_1: 56 mm

Höhe mit Backen H_2: 78,5 mm
Zentrier-∅ B: 95 mm
Zentriertiefe C: 4 mm
Schlüsselvierkant K: 9 mm

Technische Beschreibung

Höhe ohne Backen H_1	56 mm
Gewicht	4,5 kg
Höhe mit Backen H_2	78,5 mm
maximale Drehzahl	4000 min^{-1}
Außen-∅ A	125 mm
Durchlass E	32 mm
Schlüsselvierkant K	9 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Zentrier-∅ B	95 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 125 mm	314700 125