FLOWDRILL

Trennmittel, Inhalt in l bzw kg: 1

Bestelldaten

Bestellnummer	082741 1
GTIN	2050001740304
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:
Trennmittel für den Fließbohrvorgang.
Beschreibung:
Über Drehzahl und Reibungshitze wird lokal Reibungshitze erzeugt, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.
Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.
Vorteil:
- **Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).**
- **Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.**
- **Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.**
- **Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).**

Technische Beschreibung

Temperaturbereich	-15 - 1150 °C

Inhalt in l bzw. kg	1
Konsistenz	pastös
Produktart	Trennmittel