



Gewindeformöl, Inhalt in l bzw kg: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	082742 1
GTIN	2050001740342
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:

Spezial -Gewindeformöl für das Gewindeformen.

Beschreibung:

Über Drehzahl und Reibungshitze wird lokal Reibungshitze erzeugt, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Vorteil:

- **Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmutter).**
- **Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmutter.**
- **Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.**
- **Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).**

Technische Beschreibung

Inhalt	1 l
--------	-----

Flammpunkt	> 240 °C
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Kinematische Viskosität	315 - 385 mm ² /s
Ausführung	Kanister
Produktart	Gewindeöl