Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-Ø D1: 10 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	307522 10
GTIN	2050001653444
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
· **Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.**
· **Mit Balluffchip-Bohrung.**
Verwendung:
· **Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).**
· **Zum Bohren, Reiben und Fräsen.**
Sonderzubehör:
Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720.
WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.
Hinweis:
A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!
Ø D_2: 30 mm
Außen-Ø D: 50 mm
L_2: 105 mm
Verstellweg V: 10 mm
Gewinde M: M6

Technische Beschreibung

L_2	105 mm
Gewinde M	M6
Spann-Ø D_1	10 mm
Ø D_2	30 mm

Außen-∅ D	50 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 150
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-∅ 10 mm	343720 10