TESA

Digitaler Messschieber TESA TWIN-CAL, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	412766 150
GTIN	7630041106176
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:
Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 min und Auto-Abschaltung nach 2 h. ABS Messmodus, integrierter TLC Anschluss zur Datenübertragung. Ohne Antriebsrolle.
Verwendung:
Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.
Lieferumfang:
Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Auto-Abschaltung	ja
Betriebsdauer	12000 h
Tiefenmaß vorhanden	ja
Schnabellänge	40 mm
Norm	ISO 13385
Kalibrierung	A1
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Stand-by-Schaltung	ja
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Messbereich	0 - 150 mm
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Batterietyp	Knopfzelle
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Internationale Baugröße	CR2032
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Datenkabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Datenkabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975