Mahr

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	412744 150
GTIN	4059192002220
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Induktives, wasserfestes Messsystem. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Die Messflächen sind feinstgeläppt.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Betriebsdauer	ca. 3 Jahre
Führung	Erhöhte Führungsbahnen
Auto-Abschaltung	ja
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß vorhanden	ja
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3

Schnabellänge	40 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Messbereich	0 - 150 mm
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Batteriefachdeckel	412235
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2