

**Mitutoyo**
**Sicherheits-Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 0,5/55 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	432052 0,5/55
GTIN	4946368668741
Artikelklasse	44A

## Beschreibung

### Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-Ø 8 mm h6.

Verpackung: stabile Box

Norm: Werksnorm

Kalibrierung: C1

Skalenwert: 0,01 mm

Abweichungsspanne  $f_e$ : 8  $\mu$ m

Messkraft: 0,4 - 1,4 N

Freihub: 3,5 mm

## Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
Freihub	3,5 mm
Abweichungsspanne $f_e$	8 $\mu$ m

Gehäuse-Ø	55 mm
Messbereich	0,5 mm
Skalenwert	0,01 mm
Messkraft	0,4 - 1,4 N
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

### Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3 mm	013210 3
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013250 12,5

### Zubehör

Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15

Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3

Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35