Mahr

Digitaler Universal-Messschieber-Satz IP 67, Messbereich: 200mm

Bestelldaten

Bestellnummer	415551 200
GTIN	4059192003135
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen (Einstiche, Nuten, Gewinde, etc.) einsetzbar. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Messschieber, Tiefenmessbrücke Nr. 415556, Einstelllehre Nr. 415557, Messkrafteinrichtung Nr. 415558, 6 Paar Messeinsätze für Innen- und Außenmessung, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498940.
Hinweis:
Weitere Messeinsätze auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 200 mm

Schnabellänge	48 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Kalibrierung	C8
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
KalibrierungMessbrücke Typ B	023360 B

Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Tiefenmessbrücke75×7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Messkrafteinrichtung Typ M	415558 M
Sender Typ S4E	498966 S4E
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Einstelllehre für Innenmessung50 mm Typ 50	415557 50
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965