

Hartig

**Präzisions-Bügelmessschraube mit 50 mm Spindelweg, Messbereich:
250-300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420900 250-300
GTIN	4250099609233
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Sphärogussbügel hammerschlaglackiert mit Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmeinrichtung. Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Genauigkeit besser als DIN 863.

Vorteil:

50 mm Spindelweg, ideal für größere Messbereiche. Direktes Ablesen der 1/100 mm auf der großen Skalentrommel.

Lieferumfang:

Ohne Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/100 mm
Messbereich	250 - 300 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Ø	24 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	5 µm
Norm	Werksnorm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 300 mm	022000 300
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 500 mm	022010 500