HOLEX

Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:
Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.
Mit feingeläppten **Hartmetall-Messflächen.**
Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.
Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.
Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.
Mit Justierschraube auf Null einstellbar.
Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.
Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.
Igeltext:
Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.
Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.
Genauigkeit:
Feinzeiger 1 µm – Messschraube 3 µm.
Lieferumfang:
Inklusive Einstellschlüssel.

Technische Beschreibung

Messbereich Feinzeiger	±0,045 mm
Ablesung Messschraube	0,01 mm
Ablesung Feinzeiger	0,001 mm
Messbereich	0 - 25 mm

Aussparungstiefe des Messbügels	18 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B9
Produktart	Feinzeigermessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungFeinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 25 mm	022100 25